

Epoxy-Spritzverdünner 8011

8011

Rozcieńczalnik do natrysku dla 2-komponentowego podkładu epoksydowego 5604 dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8011000210

Informacje ogólne

Specjalny rozcieńczalnik do regulacji lepkości natryskowej 2-komponentowego podkładu epoksydowego 5604. Doskonale nadaje się również do czyszczenia narzędzi roboczych.

Obszary zastosowania



Dodatek do Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604).
Do czyszczenia narzędzi roboczych

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania

- Epoxy-Spritzverdünner 8011 (8011) ostrożnie wmieszać do utwardzonego lakieru.
- Prosimy przestrzegać ilości dodawanych oraz wskazówek dotyczących stosowania zawartych w kartach technicznych produktów.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

1l, 5l

Produkty dodatkowe

Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 5 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

GISCODE

M-VM04

3-0 ZKL 8011 | 10/25 | zastępuje 2-0

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.comAdler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego zaleca się wykonanie próbki w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl
