

Fiche technique

Epoxy-Streichverdünner 8012

8012

Diluant à appliquer au pinceau pour 2K-Epoxy-Grund 5604, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit 8012000210

Généralités Diluant spécial pour ajuster la viscosité au pinceau ou au rouleau de 2K-Epoxy-Grund 5604. Parfaitement approprié pour le nettoyage des outils.

Domaines d'utilisation Ajout pour Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604).



Pour le nettoyage des outils

APPLICATION

Indications d'application

- Incorporer soigneusement Epoxy-Streichverdünner 8012 (8012) dans le vernis durci.
- **Veuillez respecter les quantités d'ajout et les indications d'application dans les fiches techniques des produits correspondants.**
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement 0,5l, 1l

Produits complémentaires Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 5 anné(e)s dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

GISCODE

M-VM04

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.
