

Scheda tecnica

Epoxy-Streichverdünner 8012

8012

Diluente per verniciatura a pennello per 2K-Epoxy-Grund 5604 per l'industria e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto 8012000210

Indicazioni generali Diluente speciale per la regolazione della viscosità per pennellatura o rullatura di 2K-Epoxy-Grund 5604. Ideale per la pulizia degli strumenti di lavoro.

Campi di applicazione Aggiunta per Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604).



Per la pulizia degli utensili

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Mescolare accuratamente Epoxy-Streichverdünner 8012 (8012) nella vernice catalizzata.
- **Osservare le quantità di aggiunta e le istruzioni di lavorazione riportate nelle schede tecniche dei rispettivi prodotti.**
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni 0,5l, 1l

Prodotti complementari Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

GISCODE

M-VM04

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.
