

Legno Pflegeöl

7009

Univerzální ošetřující olej na povrchovou úpravu nábytku a interiérů pro **kutily a komerční použití**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí, snadno zpracovatelný ošetřující olej na úpravu tvrdého dřeva a jehličnatých dřevin. Naolejované povrchy s lehkým znečištěním se vyčistí, osvěží a obnoví se jejich příjemná haptika. Antistatický. Vytvrzování probíhá absorpcí vzdušného kyslíku (oxidační sušení).

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám
- ČSN EN 71-3
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů
- ofi-report (č.: 403.400)
Klasifikováno jako obtížně vznětlivé!
- **Povrchová úprava vhodná pro styk s potravinami**
Podle potvrzení nezávislého testovacího institutu OFI technologie & Innovation GmbH, lze produkt použít k porcové úpravě dřevěných prvků, které dočasně přicházejí do styku s potravinami.
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro běžně namáhané plochy nábytku a interiérového vybavení, jako např. zařízení ložnic a obývacích pokojů, stejně jako dřevěné podlahy.

Kvůli možnému horšímu odvětrání zápachu produktu naneste na vnitřní části nábytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený olej nechte působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněným hadříkem nebo klubkem gázy ve směru dřevních vláken.

- U silně opotřebovaných povrchů mohou být nutné dvě vrstvy.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

Technika nanášení

	Vytírání
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	15 - 30

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Pro přetírání	4 hod.
Zaschlé	7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

PODKLAD**Druh podkladu**

olejované listnaté a jehličnaté dřeviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

KROKY ZPRACOVÁNÍ**Nános produktu**

1 x Legno Pflegeöl (7009)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ**Čištění**

Čistěte vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) nebo jemným domácím čistícím prostředkem. Na mastné znečištění použijte Legno Reiniger (7003).

Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdému voskového oleje.

Nesmí se používat abrazivní čistící prostředky.


Ošetřování

Vezměte prosím na vědomí naše **ARL 252 - Pokyny pro ošetřování podlah ošetřených Legno-Öl bzw. Legno-Color, ARL 254 - Pokyny pro péči o nábytek ošetřený Legno-Öl bzw. Legno-Color.**

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení	250 ml, 1 l
Barevné odstíny	Legno Pflegeöl (7009000210)
Související produkty	Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Parkettreiniger (7207) Legno Reiniger (7003) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování	Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. U balení pod 3 % je doba použitelnosti 3 rok/-y/let. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Doporučujeme přelít obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo žloutnutí/tvorbě škraloupů.
	
GIS KÓD	Ö60
Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01	Alkydové pryskyřice / Benzín / Přísady pro rozhraní / Minerální plniva / Vysušovací prostředky (sikativy) / Pomůcky pro tváření filmu / Prostředky proti odlupování / Smáčedlo / Alkoholy
Bezpečnostně technické údaje	Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .
	