

Technisches Merkblatt

Top-Care

7227

Pflegemittel für Fenster und Haustüren für DIY, Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 7227000210

Allgemeines

Wasserbasiertes Pflegemittel für lasierende und deckende Beschichtungen, wirkt wasserabweisend und verleiht der Oberfläche Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Oberfläche bleibt erhalten. Eine jährliche Pflege wird empfohlen.

Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- **ADLER green Produkt**

geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Bitte beachten Sie auch das Nachhaltigkeitsdatenblatt.

Anwendungsgebiete




Für die Pflege von lackierten Fenster-, Haustürenoberflächen und Gartenmöbeln.

Systemabgestimmt mit Top-Cleaner (7208) im Paket Windoor Care-Set (7229).

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Flächen vorab mit Top-Cleaner (7208) reinigen.
- **Haustüren und Gartenmöbel:** Top-Care (7227) mit Sprühflasche dünn auftragen und mit dem im Set enthaltenen Tuch nachwischen.
- **Fenster:** Top-Care (7227) direkt auf das im Set enthaltenen Tuch sprühen, anwenden und nachwischen.
- Intensives Reiben auf der Oberfläche vermeiden und nicht nachpolieren.
- Bitte beachten Sie unsere ARL 304 – Arbeitsrichtlinie für die Beschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteilen – Instandhaltung und Instandsetzung.

Auftragstechnik

	Sprühen	Wischen
Ergiebigkeit pro Auftrag (m^2/l)		ca. 40 m^2

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

250 ml

Zusatzprodukte

Top-Cleaner (7208)
Windoar Care-Set (7229)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 3 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.